

VDrive-Catalog-2018-2019 勘誤通告

30-00-S0374

版本	發行	發行日期
1.0	Trumman DCC	2019-03-08

修訂紀錄

版次	修訂日期	說明
1.0	20190308	P.6、P.17、P.18 勘誤

1. 勘誤一覽

頁數	簡要說明
P.6	80W 規格中容許懸吊載重與容許推力載重的數據顛倒。
P.17	1:20 和 1:30 的容許懸吊載重都應該是 1680。
P.18	標題遺漏 500W。

2. 內容修正

P.6

80W 平行軸 (鍵槽軸) 規格

規格						
額定轉矩 Unit = N-m	組合型號	減速比 馬達轉速	1:5	1:10	1:20	1:30
	ELVM2K08030-U□A	100~3500r/min	1.17	2.106	4.212	6.318 *2
減速機容許轉矩 Unit = N-m (kg-cm)			3(30)			4.5(45)
容許懸吊載重 *3 Unit = N				100		
容許推力載重 Unit = N				50		

P.17

350W 平行中空軸 規格

規格					
額定轉矩 Unit = N-m	組合型號 *3	減速比 馬達轉速	1:20	1:30	1:50
	EVM5K35030◇-B□F	100~3000r/min	17.82	26.73	44.55
	EVM5N35030◇-B□F	3500r/min	7.93	11.9	19.84
容許轉矩 Unit = N-m (kg-cm)			22.1 (221)	33.2 (332)	55.3 (553)
容許懸吊載重 *2 Unit = N			1680		2040
容許推力載重 Unit = N				300	

P.18

外形/尺寸 (Unit = mm)

馬達 200W / 350W / 500W 鍵槽軸

型號	尺寸
EVM5K20030◇A	72.5mm
EVM5K35030◇A	87.5mm
EVM5N35030◇A	87.5mm
EVM5K35018◇A	112.5mm
EVM5N35030◇A	112.5mm